

Vragen en antwoorden Kogelwerende vesten (S&L/DA/2020/081)

Punt/paragraaf	Paginnummer	Taal	Vraag	Antwoord
D.2.1.	20	NL	Er zou geen prijsherziening van toepassing zijn? Dit is nauwelijks werkbaar in een tijd van constante prijsverhogingen in de grondstoffenmarkt. Hoe is de afname van de verschillende posten gepland, gespreid over de looptijd van het contract?	Er is inderdaad geen prijsherziening van toepassing. Een prijsherzieningsclausule is niet verplicht bij opdrachten voor leveringen.
E.1.	32	NL	Doelgroep is 650 douaniers, de inventaris vermeldt echter een totaal van 1595 vesten.	De huidige doelgroep beslaat inderdaad uit 650 douaniers. Er is echter steeds de mogelijkheid tot uitbreiding van de doelgroep.
E.2.4. logotekst	38	NL	Wij voorzien DOUANE of ZOLL en u heeft het logo?	Het model / lettertype van de bewoording zal worden doorgegeven na de gunning.
E.2.4.	43	NL	MOLLE mag dit ook in lasercut uitvoering zijn?	Er is een specifieke vraag naar MOLLE, geen lasercut.
E.2.4.	46	NL	U vraagt 12 zichtbare hoezen voor 6 sets panelen, wat is het nut van 2 identieke hoezen per set? Idem voor de witte en zwarte discrete hoezen, die op kleur na identiek zijn	De mogelijkheid bestaat dat tijdens de test een hoes kapot gaat of vuil wordt. Om de testen niet te bemoeilijken (stopzetten bij kapotte hoes) worden 2 hoezen gevraagd. De wens van de collega's op het terrein was om de zwarte hoes ook boven de kledij te kunnen dragen. Bijgevolg wordt test voorzien voor beide types hoezen. De zwarte hoes is niet

				volledig identiek aan de witte hoes.
E.2.6. Voorstuk	55	NL	Als je het borstlogo op de klittenband van de elastische sluitingskleppen bevestigt, vermindert de aanpasbaarheid van het vest in de breedte. We stellen voor om in analogie met het ruglogo, dit borstlogo hoger te plaatsen. Is het toegestaan om het borstlogo boven de klittenband van de elastische sluitingskleppen te plaatsen?	Een terechte opmerking. De tekst in het bestek "De klittenband van de elastische sluitingskleppen op de borstzijde laat toe een mannelijke klittenband (identificatielap – post 7) aan te brengen met bewoording 'DOUANE'." dient om deze reden gelezen te worden als volgt: "Tussen de elastische sluitingskleppen kan een klittenband worden aangebracht. Deze kan hoger worden geplaatst om een maximale aanpasbaarheid te bekomen."
E.2.7.	57	NL	U vraagt platen volgens Amerikaanse normen NIJ waar de vesten aan de Engelse CAST norm moeten voldoen. Een combinatie van verschillende normen (te testen ICW) is niet logisch en zal leiden tot een beperkt/geen aanbod en dus een gezonde concurrentie onmogelijk maken.	De kalibers waartegen bescherming gewenst is, is terug te vinden in de NIJ-normering. Gezien niet geopteerd wordt voor een stand-alone, dient deze beschermingsgraad in combinatie met de voorgeschreven soepele ballistische panelen behaald te worden.
E.2.8.	58	NL	Moeten de identificatieflappen met een klittenband systeem zijn of mogen transfers rechtstreeks op de buitenstof worden aangebracht?	De identificatieflappen dienen via een klittenbandsysteem aangebracht te worden op de hoes.

Point/Paragraphe	Numéro de page	Langue	Question	Réponse
D.2.1.	20	FR	Aucune révision de prix ne s'appliquerait ? Cela est	En effet, aucune révision de prix n'est applicable. Une

			difficilement réalisable à une époque où les prix augmentent constamment sur le marché des matières premières. Comment l'achat des différents articles est-il planifié, réparti sur la durée du contrat ?	clause de révision des prix n'est pas obligatoire pour les contrats de fourniture.
E.1.	32	FR	L'objectif est de 650 douaniers, mais l'inventaire mentionne un total de 1595 gilets.	Le groupe cible actuel est en effet constitué de 650 douaniers. Toutefois, il est toujours possible d'élargir le groupe cible.
E.2.4. logotekst	38	FR	Nous fournissons DOUANE ou ZOLL et vous avez le logo ?	Le modèle / la police du libellé sera transmis après l'attribution.
E.2.4.	43	FR	MOLLE est-ce que cela peut aussi être en version découpée au laser ?	Il y a une demande spécifique pour du MOLLE, pas du lasercut.
E.2.4.	46	FR	Vous demandez 12 manchons visibles pour 6 jeux de panneaux, quelle est l'utilité de 2 manchons identiques par jeu ? Idem pour les manchons discrets blancs et noirs, qui sont identiques à l'exception de leur couleur.	Il est possible que, pendant le test, un manchon soit cassé ou sali. Afin de ne pas compliquer les tests (arrêt à la couverture cassée) 2 couvertures sont demandées. Les collègues sur le terrain voulaient pouvoir porter la couverture noire par-dessus leurs vêtements. Un test est donc prévu pour les deux types de manchons. La couverture noire n'est pas complètement identique à la couverture blanche.
E.2.6. Partie avant	55	FR	La fixation du logo de la poitrine sur le velcro des rabats de fermeture élastique réduit l'adaptabilité du gilet en largeur. Nous suggérons de placer le logo de la poitrine plus haut, par analogie avec le logo du dos. Est-il permis de placer le logo de la poitrine au-dessus du velcro des rabats élastiques ?	Un commentaire justifié. Le texte du cahier des charges "Les velcros des rabats élastiques de fermeture côté poitrine permettent l'insertion d'un velcro masculin (patch d'identification - article 7) avec la mention "DOUANE". devrait pour cette raison se lire comme suit : " Une bande velcro peut être insérée entre les rabats de fermeture

				élastiques. Celle-ci peut être placée plus haut afin d'obtenir une adaptabilité maximale."
E.2.7.	57	FR	Vous demandez des plaques selon les normes américaines NIJ où les gilets doivent répondre à la norme britannique CAST. Une combinaison de différentes normes (pour tester ICW) n'est pas logique et conduira à une offre limitée/inexistante et rendra donc impossible une concurrence saine.	Les calibres contre lesquels une protection est requise se trouvent dans les normes NIJ. Comme aucune solution autonome n'est retenue, ce degré de protection doit être obtenu en combinaison avec les panneaux balistiques souples prescrits.
E.2.8.	58	FR	Les rabats d'identification doivent-ils être munis d'un système de velcro ou les transferts peuvent-ils être appliqués directement sur le tissu extérieur ?	Les rabats d'identification doivent être fixés à la couverture au moyen d'un système de velcro.